

## EINBAUANWEISUNG FÜR REMUS-ABGASANLAGEN

INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION OF REMUS EXHAUST SYSTEMS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE DES ECHAPPÉMENTS REMUS

1. **Auszutauschende Serienteile demontieren.** / Dismount the exchangeable original equipment pieces. /  
Démonter les parties à changer
2. **Dichtungssitze reinigen.** / Clean flange and sleeve contact areas. / Nettoyer la zone d'étanchéité pour une meilleure connexion
3. **Schadhafte Befestigungssteile sowie Dichtungen erneuern.** / Renew defective or worn attachment parts. /  
Remplacer les attaches ou silentblocs défectueux, ainsi que les joints
4. **Wenn erforderlich, Originalschalldämpfer gemäß Beschnittanleitung trennen.** / If necessary, detach the original silencer by cutting according to the instructions. / Si nécessaire, retirer le silencieux d'origine conformément aux instructions.
5. **REMUS-Schalldämpfer in den dafür vorgesehenen Originalbefestigungspunkten mit den serienmäßigen Befestigungssteilen montieren.** / Install the REMUS silencer at the assigned original attachment links with the standard attachment parts. / Installer le silencieux dans les silentblocs d'origine, neufs ou en très bon état avec les fixations standard.
6. **Klemm- oder Schraubverbindungen locker vorziehen. Achten Sie dabei darauf, daß bei einer Klemmverbindung die Klemmschelle nur ca. 5mm vom Anfang des geschlitzten Teiles montiert ist.** / When fitting, pre-tighten sleeve and U-clamp connections loosely. Take care to place sleeve clamps only about 5 mm from the beginning of the slotted sleeve. / Soulever et desserrer les joints de compression ou les vis de serrage. S'assurer que le collier de serrage du joint de compression est fixé à seulement 5 mm environ du début de la partie rainurée.
7. **REMUS-Schalldämpfer so einrichten, daß das (die) Endrohr(e) waagrecht liegt(en).** / Install the REMUS silencer so that the tail-pipe(s) is/are horizontally level. / Positioner le silencieux REMUS de telle sorte que l'échappement soit en position horizontale et ne soit pas trop proche de certaines parties du châssis ou de la carrosserie.
8. **Alle Klemm- oder Schraubverbindungen festziehen.** /Tighten all sleeve and flange joints. / Dans le cas de montage d'une ligne complète ou d'un ensemble de silencieux, il faut d'abord monter toutes les pièces sans les serrer, afin de leur faire prendre leur place, ensuite seulement serrer tous les joints de compression avec les vis, boulon, écrous,
9. **Motor kurz anlassen und den kompletten REMUS-Schalldämpfer auf Dichtheit überprüfen. Achten Sie dabei darauf, daß der Montageraum ausreichend belüftet ist.** / Start the engine to check the entire REMUS system for leaks. Please take care to assure sufficient ventilation.. / Faire tourner le moteur un bref instant et contrôler tous les joints, les fixations et resserrer les vis de serrage.
10. **Nach ca. 500 km alle Befestigungspunkte bzw. Befestigungselemente auf deren Funktionstüchtigkeit überprüfen. Befestigungsschrauben nachziehen.** / Re-check all components and fitting elements after about 500 km (300miles). Re-tighten clamps and screws as required. / Au bout de 500 km environ contrôler tous les joints des fixations et resserrer les vis de serrage
11. **Die Innenrohre der(s) Endrohre(s) sind aus hochwertigem rost- und säurebeständigen Edelstahl. Diverse Rückstände auf den Innenrohren können jedoch zu Flugrostbildung führen. Diese Ablage ist aus optischen Gründen mit einer Bürste oder dergleichen zu entfernen. Gelegentliches Ölen der Innenrohre ist von Vorteil.** / The inner pipes and tailpipe(s) are constructed from high-grade rust-and acid-proof steel. Residual deposits can, however, lead to the formation of a thick rust film. For optical reasons these deposits should be removed with a brush or similar device. The occasional oiling of the components is recommended. / Les tubes à l'intérieur de l'échappement sont en acier mince inoxydable de premier choix résistant aux acides. Quelques résidus peuvent toutefois former une fine couche de rouille sur les tubes intérieurs. Pour les garder nets, enlever ce dépôt avec une goupillon ou quelque chose de similaire. Il est utile de graisser de temps en temps les tubes intérieurs.
12. **Um das gepflegte Aussehen der rostfreien sowie verchromten Edelstahldrohre auf Dauer zu gewährleisten, ist eine einfache Reinigung notwendig. Vor allem Salzablagerungen müssen umgehend mit Wasser entfernt werden.** To keep the shiny appearance of the Stainless Steel and chromed parts, periodic cleaning must be carried out. Please ensure that road salt is removed as soon as possible using water. / Pour conserver l'aspect des sorties en acier inoxydable et des sorties chromées, il suffit d'effectuer un simple nettoyage régulier. En cas de dépôts de sel, ceux-ci doivent être nettoyés à l'eau rapidement.
13. **Paßt die Endrohr-Position bzw. Verdrehung nicht optimal, sollten Sie versuchen, den Original-Vorschalldämpfer bzw. das Original-Verbindungsrohr zu lockern, um die gesamte Schalldämpferanlage einrichten zu können.** /If the position of the tail pipe(s) does not fit optimal, you should try to loose the original front silencer or the original connecting pipe, so you can fit the complete exhaust system. / Si la position de la sortie(s) n'est pas optimale, vous devriez essayer de desserrer le silencieux primaire d'origine ou le tube deconnection d'origine ainsi vous pouvez repositionner l'ensemble de l'échappement correctement.

Viel Spaß mit unserem Qualitätsprodukt wünscht Ihnen Ihr REMUS-Team

Enjoy your high quality product! Your REMUS-Team

Passez du bon temps avec votre produit de qualité! Votre équipe REMUS

## INFORMATION ZUR

Information to / Information de

# EG-GENEHMIGUNG

EEC Type-Approval certificate / homologation CEE  
für / for / pour



Genehmigungsnummer:

e1\*70/157\*1999/101\*3812\*06

Approval number /  
numeró d'homologation

e1 033812

Genehmigungszeichen:

Approval sign /  
signe d'homologation

758

Schalldämpfertyp:

silencer type / silencieux type

Hersteller:

Manufacturer/  
fabricant

REMUS Innovation GmbH

Ruhmannstraße 11  
A-8570 Voitsberg

Bitte führen Sie die Genehmigung mit den Fahrzeugpapieren mit.

Please carry the approval along with the vehicle documents.

SVP conserver ce document avec les papiers du véhicule.

Nachdruck und jegliche Vervielfältigung dieser EG-Genehmigung, auch auszugsweise, sind untersagt. Zu widerhandlungen werden gerichtlich verfolgt.

Any reprint or copying of this EC approval, even in extracts, are prohibited.

Infringements will be prosecuted.

Toute reproduction ou copie de cette homologation CEE, complète ou partielle sont interdites. Toute infraction sera sanctionnée.

Typ : 758  
Hersteller : Remus

**Ausführung N:**

Verwendungsbereich (Fahrzeugdaten)		Ausführung N:							
Lfd. Nr. Fahrzeug	Hersteller	Fabrik- marke	Handelsbezeich- nung	Fahrzeugtyp und Genennigungs- Nr.	Motortyp / Verbrennungs- verfahren	Art des Motors	Hubraum [cm <sup>3</sup> ]	Nennleistung [kW / min <sup>-1</sup> ]	Anordnung entspr. Anlage 1 lfd. Nr.
laufende Nummer der Anlage zum EG - Typgenehmigungsbogen									
1	Automobiles Citroën (F)	Citroën	C5	D*RHZ* e2*98/14*0220*..	RHZ / Diesel	Viertakt	1997	80/4000	(1) (2) (3) a) bzw. (1) (2) (3) b)
2				D*4HX* e2*98/14*0221*..	4HX / Diesel		2179	98/4000	